

CENBRIT



Guide til dit
nye tag

Tjek på taget

Et Cembrit bølgepladetag behøver stort set ingen vedligeholdelse for at bevare sin styrke og sine egenskaber.

Påvirkninger fra omgivelserne, f.eks. plantevækst og træer tæt på bygningen kan imidlertid have indflydelse på tagets udseende og funktion, hvorfor det er en fordel med et årligt eftersyn. Et eftersyn af tagrender, ventilationsåbninger, samlinger og fastgørelse sikrer en lang og optimal levetid.

Naturens påvirkninger

Ved plantevækst op over taget er det vigtigt at forhindre planterne i at fæstne sig eller vokse ind mellem tagpladerne. Gør de det, kan det give utætheder eller beskadige tagpladerne. Skader på taget efter stormvejr eller nedfald bør udbedres så hurtigt som muligt, så der ikke opstår skader på den underliggende konstruktion. Husk også at undersøge loftsrummet for fygesne i vinterhalvåret.

Undgå færdsel på taget

Undgå at gå på taget. Dette gælder også, selv om der er monteret trædesikkert underlag under tagpladerne. Benyt derfor altid en stige, når taget skal efterses.

Mos og alger

Når et tag ældes, kan man risikere mos- og algebelægninger. Belægningerne holder på fugten, og det er derfor en god ide at

fjerne dem. Belægningerne fjernes nemt med en stiv børste, eller man kan anvende et af de gængse algebekæmpelsesmidler, som findes i handlen. Følg vejledningen på det aktuelle produkt.

Højtryksrensning

Som udgangspunkt skal man undgå afrensning med højtryksrensere. Forkert brug af denne kan ødelægge pladernes overflade og dermed give anledning til utætheder. Ligeledes vil hårdhændet brug af højtryksrensere gøre pladernes overflade mere modtagelig overfor smuds og nye begroninger. Anvendes højtryksrensere, benyt da et moderat tryk.

Maling af tage

Når et Cembrit tag patinerer og mister lidt af sin glans, er det muligt at friske taget op med Cembrit tagmaling. Cembrit tagmaling leveres i samme farver som tagpladerne. Det anbefales at bruge samme farve som pladernes ordinære fabriksmaling. Malebehandlingen må betragtes som en kosmetisk fornyelse og ikke som en forlængelse af tagets levetid. Dog bør ubehandlede plader ikke males.





15
ÅRS CEMBRIT
GARANTI

I tillæg til købelovens almindelige bestemmelser er Cembrit facadeplader omfattet af en 15 års Cembrit Garanti. Denne sikrer, at ejeren af produkterne altid kan gå direkte til Cembrit, såfremt det inden for 15 år skulle vise sig, at disse er mangelfulde.

Cembrit kort fortalt

Fibercement er et byggemateriale produceret på basis af naturlige og miljøvenlige råvarer

Fibercement består, som navnet antyder, hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke end f.eks. beton.

Pladerne er stort set vedligeholdelsesfrie og har lang levetid, selv under hårde vejrforhold. Og så er de modstandsdygtige overfor råd og svamp og bidrager dermed til et sundt indeklima.

Cembrit fibercementplader er:

- Superstærke
- Lette
- Stort set vedligeholdelsesfrie og har lang levetid
- Modstandsdygtige overfor råd og svamp
- Miljøvenlige
- Brandhæmmende
- Nemme at håndtere
- Medvirkende til et sundt indeklima

Service

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning, så er du velkommen til at kontakte vores tekniske afdeling på tlf. 9937 2466 eller mail tekniskafdeling@cembrit.dk. Du kan også finde info på cembrit.dk

CEMBRIT

Cembrit A/S
Sohngaardsholmsvej 2

9000 Aalborg
Denmark

tekniskafdeling@cembrit.dk
cembrit.dk